

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ					
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	24	ΝΑΟΙΚ 20.02	m3	65,00
2	Αποξηλωση ασφαλτοταπιήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	02	ΝΑΟΔΟ Α02.1	m3	70,00
3	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματοπλέγμα	03	ΝΑΟΔΟ Α10	m	70,00
4	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	04	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	m3	4,20
5	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	05	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	m2	135,00
6	Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών ,κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) Μικτά απόβλητα καθαιρέσεων (οπλισμένο σκυρόδεμα ,άσφαλτος ,μπάζα εκσκαφών)	06	ΝΑΟΙΚ Ν\20.50.05	m3	130,00
7	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, λείοι κατηγορίας B500A	07	ΝΑΟΙΚ 38.20.01	kg	3.000,00
8	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	08	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	kg	1.700,00
9	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	09	ΝΑΟΙΚ 38.03	m2	100,00
10	Προμήθεια και τοποθέτηση γαλβανισμένων εσχάρων γραμμικού καναλιού αποστράγγισης κλάσης φόρτισης C250	37	ΝΑΥΔΡ Ν\1.1	m	160,00
11	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	10	ΝΑΟΙΚ 73.11	m2	660,00
12	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων	11	ΝΑΟΙΚ 49.01.01	m	24,00
13	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	12	ΝΑΟΙΚ 32.01.04	m3	80,00
14	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	13	ΝΑΟΙΚ 32.02.05	m3	30,00
15	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	14	ΝΑΟΙΚ 32.25.04	m3	28,00
16	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου μιάς ορατής όψεως	15	ΝΑΟΙΚ 42.11.02	m3	20,00
17	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου, ανωμάλου χωρικού τύπου	16	ΝΑΟΙΚ 45.01.01	m2	65,00
18	Προσαύξηση τιμής αργολιθοδομών και γωνιολιθοδομών	17	ΝΑΟΙΚ 42.65	m3	20,00
19	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	18	ΝΑΟΔΟ Δ04	m2	465,00
20	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	19	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	m2	465,00
21	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, ακατεργάστων όψεων λιθοδομών	20	ΝΑΟΙΚ 71.01.01	m2	65,00
22	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	21	ΝΑΟΙΚ 64.01.01	kg	450,00
23	Γαλβανισμένο συρματοπλέγμα περιφράξεων, με την εργασία τοποθέτησης	22	ΝΑΥΔΡ 11.13	kg	2.500,00
24	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, Φ 2 "	23	ΝΑΟΙΚ 64.26.03	MM	300,00
2. Η/Μ					
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	24	ΝΑΟΙΚ 20.02	m3	60,00
2	Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους	25	ΝΑΟΔΟ Α23	m3	50,00
3	Πίλαρ ηλεκτροδότησης έως 8 αναχωρήσεων	26	Η/Μ Ν\60.10.80.02	TEM	1,00
4	Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm	27	ΝΑΗ/Μ 60.10.85.01	TEM	10,00
5	Αφαίρεση χαλύβδινων ιστών φωτισμού ύψους μέχρι 14,00 m	28	ΝΑΗ/Μ 62.10.01.01	TEM	6,00
6	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m	29	ΝΑΗ/Μ 60.10.01.02	TEM	4,00
7	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος >200 W, χωρίς βραχίονα	30	ΝΑΗ/Μ 60.10.40.11	TEM	4,00
8	Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνιο διατομής 25 mm ²	31	ΝΑΗ/Μ 62.10.48.03	m	135,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
9	Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (NYY), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 x 2,5 mm ²	32	NAH/AM 62.10.41.02	m	280,00
10	Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (NYY), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 4 x 10 mm ²	33	NAH/AM 62.10.41.04	m	20,00
11	Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (NYY), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 x 1,5 mm ²	34	NAH/AM 62.10.41.01	m	35,00
12	Φωτιστικό Υπαίθριου Φωτισμού σε στύλο ύψους έως 4m	36	H/AM N\8990.01	TEM	4,00
13	Ορειχάλκινο φωτιστικό σώμα τοίχου τύπου χελώνας από ορείχαλκο	35	H/AM N\8982.01.01	TEM	5,00

ΛΙΔΟΡΙΚΙ
Οι μελετητές

DIMITRIOS SOUMPENIOTIS
26/06/2026 12:12
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΜΠΕΝΙΩΤΗΣ

ΛΙΔΟΡΙΚΙ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΟΥΜΑ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

VASILIKI ZOUMA
29/06/2026 13:02

ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΙΟΑΝΝΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
29/06/2026 12:40